仕　様

方式			三原色液晶シャッタ投影方式
主要部品仕様	液晶パネル	サイズ	1.3インチ（×3枚）
		駆動方式	TFTアクティブマトリクス
		画素数	786,432画素(1280ドット×768ライン) × 3枚
		配列	ストライプ
	投影レンズ		パワーズーム／フォーカスレンズ
	光源		150W高圧水銀ランプ
	光学装置		ダイクロイックミラーによる光分離･クロスダイクロプリズムによる合成方式
画面サイズ			最小25インチ（投射距離1.0m･テレ時） 最大320インチ（投射距離12m･ワイド時）
色再現性			フルカラー
明るさ			1300 ANSI ルーメン（ノーマリーホワイト）
コントラスト比			300:1以上
音声出力			2.0W/4Ω ステレオスピーカ内蔵
走査周波数		水平	15～85 kHz
		垂直	50～85 Hz
調整機能			ズーム、フォーカス（ともに電動） POSITION, 入力信号切替え(RGB1/RGB2/S-ビデオ/ビデオ/PCカード)、 画面拡大、静止画、ミュート（映像／音声とも）、電源オン／オフ、 アイコン表示／選択（明るさ、コントラスト、色の濃さ*1、色合い*2、画質、音量）
アナログRGB入出力	入力信号	信号方式	セパレート信号方式
		映像信号	アナログ：0.7Vp-p/75Ω
		同期信号	セパレート：TTLレベル（正／負） シンクオングリーン：0.3Vp-p負（映像：0.7Vp-p正）
		音声信号	0.4Vrms/47kΩ
	入力端子	映像	RGBミニD-Sub 15ピン×2
		音声	ステレオミニジャック×2
	出力端子	映像	RGB ミニD-SUB15ピン
		音声	ステレオミニジャック（RGB/ビデオ共用）
	最大表示解像度（横×縦）		1024×768ドット、1280×1024ドット（AccuBlendによる圧縮表示）
ビデオ入出力	入力信号	信号方式	NTSC3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM
		映像信号	コンポジット：1.0Vp-p/75Ω S映像端子：Y信号(1.0Vp-p/75Ω)，C信号(0.28Vp-p/75Ω)
		音声信号	0.4Vrms/47kΩ
	入力端子	映像	RCA × 1　S映像端子x1
		音声	RCA (L/MONO, R)×2
	出力端子	音声	ステレオミニジャック（RGB/ビデオ共用)
	水平解像度		NTSC: 550本 (S-Video入力時)
温湿度条件			0～40℃、20～80%（ただし結露しないこと）
電源			AC100V、50/60Hz
消費電力			230W、RGB入力最大消費電力400W　「高調波ガイドライン適合品」*3
外形寸法			335(幅)×148(高)×412(奥行)mm　(レンズフード含む、脚は縮めたまま)
質量			7.6 kg
主な添付品			レンズキャップ(本体に装着)、ワイヤレス／ワイヤードリモコン、リモコンケーブル(4m)、RGB信号ケーブル(98/IBMミニD-Sub15ピン：2m)、電源コード(3m)、電源変換プラグ(3芯－2芯)、乾電池(単3×2本)、リモートマウスレシーバ、シリアルマウスケーブル(3m)、98マウスケーブル(1m)、マウスアダプタ(PS/2)、マウスアダプタ(MAC)、信号アダプタ(MAC)、取扱説明書、クイックリファレンス、保証書、ViewLight CLUB登録申込用紙

*1:NTSC/PAL/SECAMビデオ入力時のみ調整可能です。

*2:NTSCビデオ入力時のみ調整可能です。

*3:本製品は通産省の「家電汎用品高調波抑制対策ガイドライン」に基づいた適合品です。

●この仕様･意匠はお断りなく変更することがあります。

●この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので、使用できません。
<This projector is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.>